TRAXIUM AXLE 7 85W-140

Lubricante para diferenciales

INFORMACIÓN CLAVE

LUBRICANTE MINERLA PARA ENGRANAJES

SAE 80W-90

INTERNATIONAL STANDARDS

- API GL-5

MANUFACTURER APPROVALS[1]

- ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A
- IVECO RAM2

[1] Consulte el manual del propietario del automóvil.

TECNOLOGÍA

Approved technology

Lubricantes en los que puede confiar.

Con la tecnología Approved, proporcionará a su vehículo fluidos de transmisión probados y aprobados por los fabricantes para un rendimiento óptimo.

Nuestros productos se desarrollan a medida en nuestro avanzado centro de I + D en Francia en estrecha colaboración con los fabricantes de vehículos y equipos. Al trabajar de esta manera, cumplimos con sus requisitos técnicos más específicos permitiendo que nuestros productos sean aprobados por esos fabricantes.

APLICACIONES

TRAXIUM AXLE 7 85W-140 es un lubricante de alto rendimiento desarrollado para diferenciales, engranajes alatamente cargados y diferenciales hipoidales con reducción doble o simple que requieren API GL-5.

TRAXIUM AXLE 7 80W-90 está especialmente adaptado para la lubricación de transmisiones manuales ZF con intervalo de cambio según las recomendaciones del OEM.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Protección eficaz de los engranajes contra el desgaste y la corrosión gracias a las propiedades estables de extrema presión.
- Alta compatibilidad con filtros de aceite debido a sus propiedades antiespuma.
- Estabilidad eficiente en funcionamiento debido al alto índice de viscosidad.

CARACTERÍSTICAS[2]

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Grado de Viscosidad SAE	-	-	85W-140
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm^2/s	ASTM D445	336
Viscosidad cinemática a 100°C	mm^2/s	ASTM D445	25
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	96
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	234
Punto d fluidez	°C	ASTM D97	-12
Densidad	Kg/m^3	DIN 51757 D	905
Viscosidad Brookfield a -40°C	mPa.s.	CECL-18-A-80	83520

[2] Las características dadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la producción y no pueden considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe revisar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las fluctuaciones extremas de temperatura.
Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Con base en la información toxicológica disponible, este producto no debe causar ningún efecto adverso para la salud, siempre que se utilice para el propósito previsto y de acuerdo con las recomendaciones establecidas en la Hoja de Datos de Seguridad.
Esta puede obtenerla solicitándola a su distribuidor local y está disponible para su consulta en https://sdstotalms.total.com/ .
Este producto no debe utilizarse para otros fines que no sean aquellos para los que está destinado.

Se pueden esperar algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero estas no deberían afectar el rendimiento esperado del producto independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos se pueden consultarse en el sitio web en www.total.co.